

メール設定変更マニュアル

サーバー切り替え<mark>後</mark>に実施





Outlook の設定変更

① Outlook を起動し、上部メニューバーの[ファイル]を選択します。



② Joes サーバーで利用しているメールアカウントを選択し、[アカウント設定]の中の[サーバーの設定]を選択します。

o 受信トレイ - test@	-server.jp - Outlook	\oplus	~	?	-	Ø	×
\odot	アカウント情報						
☆ 情報 問⟨/エクスポート	test@j-server.jp pop/sмтр + アカウントの添加]						
名前を当いて来 行 Adobe PDF とし て保存	アカウントの設定 この/サウントの設定を要しましば追加の投稿を招互します。 アカウント iOS ましは Android 用の Outlook アクルス手 設定 ~ iOS ましは Android 用の Outlook アクルス手						
添付ファイルの保 存	アカウント戦定(A)… ② アカウントを立加ました時間はするか、既行 の技能設定を変更します。 聖を利用して、メールボックスのサイズを管理します。						
EDIRA	↑ パスワードを理新(U) Outlook に保存されているアカウントのパ スワードを実新します。						
	アカウントをと同時の設定(N) 信メール メウセージを整理し、アイテム/5起加、変更、また 2007 アリウントをなどの基本時以下リウントの設 取りなき。 エンスルダーの同時の設計を交流します。						
	サーバーの設定(S) リーバ 名、ボート、認証の設定など、ログ オン情報を更新します。						
·	() プロファイルの変更(P) () Microsoft Outlook を再起動して、別の ブリファイルを選び入す。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						
Office アルウント フィードバック	(公) プロファイルの管理(0) ↓○、ブロファイルを追加または朝応するか、既存 のプロファイル後定を変更します。						
オプション 終了							
Office アルウント フィードパック オプション 終了	Microsoft Outlook を再起動して、別の プロアイルを置火します。 プロアイルの管理(0) マロアイルの管理(0) のプロアイル経営する変更します。						

③ [POP アカウントの設定]画面が開きますので、「サーバー」欄を新サーバーに変更します。
 ※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

	1
劣甲 町	
	¥

変更後↓

hanako.nippon@c	chiroro-server.net	hanako.nippon@chiroro-server.net	
受信メール	^	受信メール	~
ユーザー名	hanako.nippon@chiroro-server.net	ユーザー名 hanako.nippon@chiroro-server.net	t
パスワード	******	パスワード *****************	$\overline{}$
	✓ パスワードを保存する	✓ パスワードを保存する	
サーバー Serve	r55.joeswebhosting.net ポート 995	サーバー sv99.j-server.jp ポート S	95
🗹 このサーバーで	は暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	✓ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	
🗌 セキュリティで伢	2護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 	Ē
送信メール 🗸		送信メール 🗸	
		*	

④ 続いて、[送信メール]の方も変更します。

※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

×	
POP アカウントの設定 hanako.nippon@chiroro-server.net	POP アカウントの設定 hanako.nippon@chiroro-server.net
受信メール ~	受信メール 🗸
送信メール ^ サーバー server55.joeswebhosting.net ポート 465 暗号化方法 SSI /TLS ×	送信メール ^ ↓ サーバー sv99.j-server.jp ポート 465 暗号化方法 SSI/TIS ×
サーバーのタイムアウト	サーバーのタイムアウト
 □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 ✓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です 	 □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 ✓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です
 ● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する ○ ユーザー名とパスワードを使用してログオン 	○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する ○ ユーザー名とパスワードを使用してログオン
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする	○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする
×~	次へ

⑤[次へ]をクリックします。

⑥[アカウントが正常に更新されました]画面になりましたら、[完了]をクリックします。



① メニューバーの[ツール]から[アカウント設定]を選択します。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(C	<u>5</u>) メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>	ツール田 ヘルブ(出)		-	٥	×
● 受信トレイ		アドレス帳(<u>B</u>) Ctrl+Shift+B				
🛛 受信 💙 🥒 作成 🖉 タグ	 111 クイックフィルター 	保存したファイル(L) Ctrl+J				≡
フォルダー …	♪ 図未読 含 スター付き	アドオンとテーマ(A)	○ このフォルダーのメッセージを絞り込む <ctrl+shift+k></ctrl+shift+k>			
✓ 図 test@j-server.jp (POP3)	● 重要度 2回 件名	- 1ヘントロクの管理(V) フォルダの並べ替え	通信相手 送信日時	~	ţ	17 1
 [1] 下書き(2) (2) テンプレート (2) 送信 済みトレイ 		チャット状態(C) > チャットに参加(I)				
 ✓ 注意のです ✓ 〒 アーカイブ ご 2022 一 ごみ箱 		メッセージフィルター(E) フォルダーにフィルターを適用(E) メッセージにフィルターを適用(<u>U</u>)				
		迷惑メールフィルターを実行(<u>C</u>) 迷惑メールとマークされたメールを削除(<u>D</u>)				~
		設定とデータのインボート(<u>M</u>) エクスボート(<u>M</u>) OpenPGP 鍵マネージャー(<u>O</u>) 同念ツール(<u>E</u>) > 最近の履歴を消去(<u>H</u>) Ctrl+Shift+Del				
		アカウント設定(5) 設定(5) 重複メッセージの削除(D) 重複メッセージ検索用の設定(Q)				

② [サーバー]設定の「サーバー名」を新サーバーに変更します。

※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

変更前↓

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセ	セージ(M) 予定とToDo(N) ツール(I) ヘルブ(H) ー	0	×
10 受信トレイ	① 7カウント設定 ×		
			^
✓ № test@j-server.jp (POP3)	サーバー設定		
サーバー設定			
送信控えと特別なフォルダー			
編集とアドレス入力	サーパー名(S): server>5,Joeswepnosting.net 第一ト(P): 995 ↓ 財産値: 995		
迷惑メール	ユーザー名(N): test@j-server.jp		
ディスク領域			
エンドツーエンド暗号化	http://www.		
開封確認	セキュリティ設定		
◇ 🛅 ローカルフォルダ	接続の保護(U): SSL/TLS V		
迷惑メール			
ディスク領域	認証方式(1): 通常のパスワード認証 >		
🐻 送信 (SMTP) サーバー			
	サーバー設定		

変更後↓

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッ1	セージ(M) 予定とToDo(N) ツール(T) ヘルブ(H)	- r	-	×
■ ● 受信トレイ	 ⑦ 7カント設定 × 			
				^
✓ ► test@j-server.jp (POP3)	サーバー設定			
サーバー設定	H(
送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力	9-7-45/69/k; POP X-7/09-7/2 サーバー名(S): Sv99.j-server.jp ポート(P): 995 ◇ 既定値: 995			
迷惑メール	ユーザー名(N): test®i-server.jp			
ディスク領域				
エンドツーエンド暗号化 開封確認	セキュリティ設定			
∨ 🗈 ローカルフォルダ	接続の保護(U): SSL/TLS V			
迷惑メール				
ディスク領域	認証方式(1): 通常のパスワード認証 ~			
🐻 送信 (SMTP) サーバー				
	サーハー設定			_

③ [送信(SMTP)サーバー]をクリックし、現在の送信サーバーを選択して[編集]ボタンをクリックし ます。

ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) 移動(G) メッセ	!ージ(M) 予定とToDo(N) ツ・	-ル田 ヘルブ(出)						-	٥	×
10 受信トレイ	🔞 アカウント設定	×								
 (ビ) 受 気信トレイ (ビ) 支信 たんづ)-Server.jp (POP3) サーバー設定 送信 ほえと特別なフルグー 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 エンドツーエンド暗号化 開封確認 (ビ) ローカルフォルグ 送函メール ディスク領域 (E) 試信 (SMTP) サーバー 	 送信 (SMTP) サー 複数の差出人情報を管: と、このリストの概定のサー test@j-server.jp - 	× -バーの設定 型している場合、使用する送信 -バーを使用します。 server55.Joeswebhosting	(SMTP) サーバーをこのリフ net (既定)	ストから選択できます。[既	氏定のサ−バ−を使 用	対る]を選択する <u>追加(D)</u> 編集(E) 剤除(M) 現定値に設定(T)				

④ [送信(SMTP)サーバー]設定の「サーバー名」を新サーバーに変更します。
 ※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

***	~	
空田	HI	- L
叉丈	нı	↓

10 受信トレイ	 ・ ・ ・	
> 図 test@j-server.jp(PCP3) サーバー成定 送信版之と特別なフォルダー 編集とアドレス入力 送感メール	送信 (SMTP) サーバーの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する] を選択する と、このリストの既定のサーバーを使用します。 test@i-server.ip - server55.ioes	Â
ディスク加減 エンドツ-エンド第号化 開封電想 ✓ ■ ローカルフォルグ 送恋メール ディスク領域	送信 (SMTP) サーバー 〕 設定 説明(D): サーバー名(5): server55.joeswebhosting.net 2定(1)	
29 送信 (SMTP) サーバー	ボート番号(P): 465 ☆ 既定値:587 セキュリティと認証 接続の保護(N): SSL/TLS ~ 認証方式(D): 通常のパスワード認証 ~ ユーザーを(M): test@j-server.jp OK キャンセル	

変更後↓

■ 🛛 受信トレイ	⑦ アカウント設定 X	
マ 配 test@j-server.jp (POP3) サーバー設定 送信整えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 送高メール	送信 (SMTP) サーバーの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。(既定のサーバーを使用する)を選択する と、このリストの既定のサーバーを使用します。	^
ディスク領域 エンドツーエンド暗号化 問封確認 > □ 0-カルフォルダ 送面メール ディスク領域 図: (SMTP) サーバー	test@j-server.jp - server55.joes 送信 (SMTP) サーバー 3 設定 ジ閉(D): サーバー名(S): sv99j-server.jp ボート番号(P): 465 ① 既定値:587	
	セキュリティと認証 接続の保護(!): SSL/TLS ~ 認証方式(1): 通常のパスワード認証 ~ ユーザー名(M): test@j-server.jp OK キャンセル	

⑤ 変更後、[アカウント設定]を[X]で閉じ、Thunderbird を再起動します。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセー	ビ(M) 予定とToDo(M) ツールロ ヘルプ(H)	-	٥	×
10 受信トレイ	⑦ アカウンド設定 X			
 ■ 全 転転()-server.jp (POP3) サーバー設定 送信 控えと物向なオルダー 編集とアドレス入力 送感メール ディスク領域 エンドシーエンド暗号化 開封確認 > ■ ローカルフォルダ 送感メール ディスク領域 ■ ごのルフォルダ ※ 該本ノル ディスク領域 ※ 試信 (SMTP) サーバー 	③ アカジト設定 × 送信 (SMTP) サーバーの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。(原定のサーバーを使用する)を選択する と、このリストの度定のサーバーを使用します。 追加(D) 追加(D) 編集(E) 利除(M) 現定信に設定()			
アカウント操作(A) イ				

① [メールボックスの設定]を選択します。([ツール]-[メールボックスの設定]も同じです)

🔚 test@j-server.jp - Becky!	-	٥	×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M) ツール(T) ヘルプ(H)			
<u> 後 あ み 恐 足 ダ・ダ・ダ・メ ほ / 橋 考・3。8 日 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 </u>			*=
 ✓ ✓ ✓ ブロファ. 接続 受信 名前 メールプドレス メールサーバー SMTP ✓ 受信箱 (333144+) ✓ 送信箱 ✓ ご信箱 ✓ ご信箱 			

② [基本設定]タブをクリックし、「POP3 サーバー」と「SMTP サーバー」を新サーバーに変更します。
 ※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

変更前↓

[test@j-server.jp]の設定 ×							
メールボックス名(<u>X</u>): te	☑ 巡回対象(/)						
基本設定 接続	メール作成 受信 詳細						
個人情報 名前(<u>N</u>):	lanako Nippon						
メールアドレス(<u>A</u>): t	est@j-server.jp						
サーバー情報	受信プロトコル	ν(<u>π</u>): POP3 ~					
POP3サーバー(受信)) server55.joeswebhosting.net	POP3S					
SMTPサーバー(送信	SMTPサーバー (送信) server55.joeswebhosting.net □OP25B ☑ SMTPS						
ユーザーID(U): test@j-server.jp パスワード(<u>P</u>): ●●●●●●●● ●							
認証方式 💿 標	注準 ○ APOP ○ CRAM-MD5 ○ NTI	LM OAuth2					
⊡ 受信メールをサーバーに残す(L) 60 ▲ 日後に削除(0の場合削除しない)							

変更後↓

itest@j-server.jp]の設定 ×								
メールボックス名(X): test@j-server.jp						6	☑巡回対象(ᡌ	
基本設定 接続	5 X-J	レ作成 受	信	詳細				
個人情報 名前(<u>N</u>):	Hana	ako Nippo	'n					
メールアドレス(<u>A</u>): test@	@j-server.j	р					
サーバー情報				受	信プロト:	ווע(<u>ד</u>):	POP3	~
POP3サーバー	(受信)	sv99.j-se	rver.jp					POP3S
SMTPサーバー(送信) sv99.j-s			rver.jp				P25B	SMTPS
ユーザーID(U): test@j-serverjp パスワード(<u>P</u>):								
認証方式	●標準		Oc	RAM-MI		ITLM (OA	uth2
✓ 受信メールをサーバーに残す(L) 60 ← 日後に削除(0の場合削除しない)								

③ [詳細]タブは変更しません。[OK]をクリックします。



① [設定]の中の[メール]をタップします。

10:	58	al ବ 🕅
	設定	
	N979-	/
U	プライバシー	>
Å	App Store	>
•	パスワード	>
	メール	>
۲	連絡先	>
	カレンダー	>
	メモ	>
E	リマインダー	>
.	ボイスメモ	>
	電話	>
	メッセージ	>
	FaceTime	>
	0.6.4	-

② [アカウント]をタップします。

10:58		.al 🗢 📝
く設定	メール	
"メール"にアクセス	上許可	
Siriと検索		>
通知 サウンド、パイ	ッジ	>
(1) モバイルラ	データ通信	
優先する言語		
● 言語		日本語 >
アカウント		3 >
メッセージリスト		
プレビュー		2行 >
TO/CCラベルを	表示	
スワイプオプシ	ョン	>
メッセージ		
削除前に確認		

③ 当該メールアドレスの行をタップします。

10:58	.al 🕈 👀
く メール アカウント	
アカウント	
iCloud 連絡先、メモ、ストレージとバックアップ	>
Eメール メール、メモ	>
test@j-server.jp メール	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	ブッシュ >

- ④ 受信メールサーバの「ホスト名」を新サーバー名に変更します。※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。
 - 変更前↓

変更後↓

10:58		.ul 🕆 🕪
キャンセル	test@j-server.jp	完了
マカウント		
771724		
POPアカウント情	報	
名前	Hanako Nippon	
メール	test@j-server.jp	>
説明		
受信メールキーパ		
ホスト名	server55.joeswebhos	sting.net
ユーザ名	test@j-server.jp	
パスワード		
送信メールサーバ		
SMTP S	erver55.joeswebhosti	ng.net >
詳細		>

⑤ 送信メールサーバの[SMTP]の行をタップします。

⑤Joes のメールサーバー名が表示されているの行をタップします。

	.all 🕆 😭
く 戻る SMTP	
プライマリサーバ	
server55.joeswebhosting.net	オン >
ほかのSMTPサーバ	
smtp02.au.com	オフ >
サーバを追加	>
⁴ メール7は、プライマリサーバを使用できない場 SMTPサーバを順番に就します。	合はほかの

- ⑥ 送信メールサーバの「ホスト名」を新サーバー名に変更します。※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。
 - 変更前↓

10:59	.ul ବ 😡
キャンセルS	erver55.joeswebhosting完了
サーバ	
送信メールサール	¢
ホスト名	server55.joeswebhosting.net
ユーザ名	test@j-server.jp
パスワード	
SSLを使用	
認証	パスワード >
サーバポート	465

変更後↓

10:59		.ul 🕈 💅
キャンセル	sv99.j-server	.jp 完了
サーバ		
送信メールサー/	۲	
ホスト名	sv99.j-server.jp	
ユーザ名	test@j-server.jp	
パスワード		
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバポート	465	

⑦ [完了]をタップします。

≡	M Gmail		Q メールを検索				0	3
0	作成		□ • C :	1-50 / 991,325 行	< >	a •	クイック設定	× 🗊
				The second second second second			すべての設定を表示	
	受信トレイ	968,091		1 Million Contractory	1.1			
0	スヌーズ中					100	Gmail のアブリ	0
	送信済み					1 M I	Chat & Meet	
	「古さ」	11					カスタマイズ	
	述感メール	8,412		the start of the s			表示問題	
	カデコリ			the second second second second second			•	
	もっと見る			terrare and the second second		100	○ デフォルト	+
ラ^	C.N.	+				-	● 標準	
•	旅						○ 最小	
×	もっと見る			the first long table to the			テーマ すべて	- 表示
				the second second second second			• Nox	
				and the second sec			· · · · · ·	
						-	受信トレイの種類	
							受信トレイの種類の中には、Gma Chat、Meet のスマート機能とバ	ill,

① 画面右上の「歯車」マークをクリックし、[すべての設定を表示]をクリックします。

 [アカウントとインポート]タブをクリックし、使用しているメールアドレスの横にある[情報を編 集]をクリックします。

≡	M Gmail	Q メールを検索	幸	Ø \$ III 🔵
1	作成	設定		a •
	受信トレイ 968,091 ススーズ中 送信済み 下書参 11 速遼メール 8,412 カテゴリ もっと見る スペ 十	全般 ラベル 交信トレイ アカ デーマ FFUI 5 K (M) 名前: (Gmall を使用して他のメールアドレスか メールを送信します) 詳細を表示	ンドとインボート フィルタとブロック中のアドレス メール転送と POP/IMAP アドオン アレーン CAEMILUTI ンボード 日本花子 <hanako.nippon@gmail.com> デフォ Hanako Nippon <test@j-server.jp パールの詳由サーバー: server55.joeswebhosting.net SSL を使用したボート 465 でのセキュリティで保護された接続 他のメール アドレスを追加 デフォルトの返信モードを選択: 〇 メールを受信したアドレスから返信する ④ 常にデフォルトのアドレスから返信する (現在の設定: test@j-server.jp) (註: アドレスは返信するときに変更できます、詳細を表示)</test@j-server.jp </hanako.nippon@gmail.com>	チャットと Meet 評細 オフライン ・ ルトに設定 情報を編集 ルト ・ 情報を編集 パ際 +
~	旅 もっと見る	他のアカウントのメールを確認: 詳細を表示 アカウントへのアクセスを許可: (あなたのメールポックスで開覧/送信でき よらにとります) 詳細を表示	test@j-server.jp (POP3) 前回のメール チェック: 2分前1件のメールを取得しました。 履歴を表示 メールを今すぐ課意する メール アカウントを追加する 別のアカウントを追加する 既該にする ● 他のユーザーがスレッドを開くと既読にする ○ 他のユーザーがスレッドを開いても未読のままにする	情報を編集 削除

Joes サーバーで利用しているメールアドレスであることを確認し、[次のステップ]をクリックしま



④ 「SMTP サーバー」を新サーバー名に変更します。
 ※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。



⑤ [設定を保存]をクリックします。

⑥ [他のアカウントのメールを確認]の欄の[情報を編集]をクリックします。

≡	M Gmail		Q メールを検索	荘		⊘ ऄ ⅲ (\bigcirc
1	作成		設定			a •	31
	 □ 受信トレイ 968,091 ○ ススーズ中 ▶ 送信済み □ 下書き 11 ○ 速感メール 8.412 > ○ カテゴリ > × もっと見る ラベル + 	968,091 11 8,412 +	 全般 ラベル 受信トレイ アカウ: テーマ artml と KAN 名前: (Gmail を使用して他のメール アドレスから メールを送信します) 詳細を表示 	ントとインボート フィルタとブロック中のアドレス メール転送と POP/IMAI アノモーマ CAMI/L マイ・アード 日本花子 <hanako.nippon@gmail.com> Hanako Nippon <test@j-server.jp> メールの凝血サーバー: server55.joeswebhosting.net SSL を使用したボート 465 でのセキュリティで保護された接続 他のメール アドレスを追加 デフォルトの返街モードを選択:)メールを受信したアドレスから返信する ③ 常にデフォルトのアドレスから返信する (現在の設定: test@j-server.jp) (注: アドレスは返信するときに変更できます。詳細を表示)</test@j-server.jp></hanako.nippon@gmail.com>	P アドオン チャットと Meet 詳華 デフォルトに設定 情報を編集 デフォルト 情報を編集	オフライン	 ☑ ▲ +
×	旅 もっと見る		他のアカウントのメールを確認: 詳細を表示 アカウントへのアクセスを許可: (あたのメールボックスで閲覧/送信できる ようになります) 詳細を表示	test@j-server.jp (POP3) 前回のメール・チェック:2分前1件のメールを取得しました。 履歴を表示 メールを今すぐ確認する メール アカウントを追加する 別のアカウントを追加 既誌にする ③ 他のユーザーがスレッドを開くと既読にする ○ 他のユーザーがスレッドを開いても未読のままにする	情報を觸集	NTR:	>

⑦ 「POP サーバー」を新サーバー名に変更します。

※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

까ᄪ	
X	· – II. J.
シスス	- LT-T - W

変更後↓

M Gmail - メール アカウントを編集 - Google Chrome ー □ X	M Gmail - メール アカウントを編集 - Google Chrome ー □ X
≜	A
メール アカウントを編集	メール アカウントを編集
test@j-server.jp のメール設定を入力します。 <u>詳細</u>	test@j-server.jp のメール設定を入力します。 <u>詳細</u>
メール アドレス: test@j-server.jp	メール アドレス: test@j-server.jp
ユーザー名: test@j-server.jp	ユーザー名: test@i-server.jp
パスワード:	パスワード:
POP サーバー: server55.joeswebhosting.net ポート: 995 マ	POP サーバー: sv99.j-server.jp ポート: 995 マ
取得したメッセージのコピーをサーバーに残す。詳細	□ 取得したメッセージのコピーをサーバーに残す。詳細
✓メールの取得にセキュリティで保護された接続(SSL)を使用する。 詳細	✓ メールの取得にセキュリティで保護された接続(SSL)を使用する。 詳細
□ 受信したメッセージにラベルを付ける: test@j-server.jp V	□ 受信したメッセージにラベルを付ける: test@j-server.jp V
□ メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする	□ メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする
キャンセル 変更を保存	キャンセル

⑧ [設定を保存]をクリックします。